

# Geschlossener Servierwagen

Artikel-Nr.: 0111934 | GSW 8x5/2

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| <b>Kapazität:</b> | 2 Borde   |
| <b>Nutzlast:</b>  | 80 kg     |
| <b>Gewicht:</b>   | 32.769 kg |
| <b>Breite:</b>    | 900 mm    |
| <b>Tiefe:</b>     | 600 mm    |
| <b>Höhe:</b>      | 950 mm    |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in geschlossener Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 2 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden  $800 \times 500$  mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Wagen mit dreiseitiger Edelstahl-Verkleidung und-Flügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. 4 Abweiserrollen aus Polypropylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Rollenlager, luftidentische und pannensichere Lauffläche, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen GSW 8x5/2 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet eine komplette Edelstahl-Verkleidung inklusive -Türen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken. Die luftidentische und pannensichere Rollenausstattung sorgt für minimale Fahrgeräusche und ist besonders für unebenen Untergrund geeignet.

Abrufdatum: 21.12.2024, 08:53:13 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*