

# Servierwagen

Artikel-Nr.: 0111992 | SW 8x5/4

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Kapazität:</b>	4 Borde
<b>Nutzlast:</b>	150 kg
<b>Gewicht:</b>	26.036 kg
<b>Breite:</b>	895 mm
<b>Tiefe:</b>	595 mm
<b>Höhe:</b>	1265 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in Standardausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen  $\varnothing$  25 mm mit 4 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden  $800 \times 500$  mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen SW 8  $\times$  5/4 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet im Vergleich eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzkecken.

Abrufdatum: 21.12.2024, 08:20:55 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*