

Schwerer Servierwagen

Artikel-Nr.: 0112172 | SSW 8x5/2

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Nutzlast:	120 kg
Gewicht:	18.316 kg
Breite:	895 mm
Tiefe:	595 mm
Höhe:	1015 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in schwerer Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossener, rundum laufender Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit 2 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 800×500 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten an zusätzlichen Verstärkungs-Traversen befestigt.

Der Hupfer Servierwagen SSW $8 \times 5/2$ wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet eine besonders stabile Befestigung der Laufrollen an vierfach verschraubten Anschraubplatten sowie eine sehr große Auswahl an wählbaren Zusatzoptionen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzecken.

Abrufdatum: 20.11.2024, 10:31:15 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer