

# Bodenrost Norm 5

Artikel-Nr.: 0114492 | RG-BR/N5 1200/550/300

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische Daten



<b>Nutzlast:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	8.42 kg
<b>Breite:</b>	1200 mm
<b>Tiefe:</b>	550 mm
<b>Höhe:</b>	300 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Bodenrost aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C.

Fest verschweißter Rahmen aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrrohr mit stirnseitig eingeschweißten horizontalen Streben zur Stabilisierung. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 20 mm für hygienischen Abschluss des Rahmens. Eingeschweißte Drahtrostauflage aus Edelstahl elektropoliert, bestehend aus längsseitigen Winkelprofilen 35 × 10 × 3,0 mm mit dazwischen eingeschweißten, quer laufenden Drähten ø 3,5 mm im Abstand 25 mm und Verstärkungsunterzügen aus Draht ø 3,5 mm. Zusätzliche Stabilisierung durch mittiges Edelstahl-Vierkantrrohr 20 × 20 mm als zusätzlicher Verstärkungsunterzug sowie durch vier diagonal verschweißte Streben zwischen der Auflage und den senkrechten Rahmenteilen.

Der Hupfer Norm 5-Edelstahl-Bodenrost wird in verschweißtem Zustand geliefert und bietet HACCP-gerechte Lagerungsmöglichkeiten für Lebensmittel, einen reinigungsfreundlichen Höhenabstand zum Fußboden und die Tauglichkeit für unterschiedlichste Temperaturbedingungen.

Abbrufdatum: 22.12.2024, 03:52:55 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*