

# Norm 35 Regalständer 2000x610 mm

Artikel-Nr.: 0126052 | RG-RS/N35 2000/610

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	150 mm
<b>Max. Feldlast</b>	2000
<b>CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (TM65 Basic Report)</b>	102 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Gewicht:</b>	10 kg
<b>Breite:</b>	610 mm
<b>Tiefe:</b>	30 mm
<b>Höhe:</b>	2000 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Modulares Regalsystem aus hochwertigem Edelstahl in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur freistehenden Aufstellung, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Vierkantrohren 30 × 30 mm, verbunden durch fest eingeschweißte Ständersprossen aus Flachprofil 60 × 4,0 mm, die auch als fixe Einhängemöglichkeiten für Regalauflagen dienen. Weitere Einhängemöglichkeiten durch fest an die Regalständer angeschweißte Auflagelaschen im 150 mm-Raster, in die zwei lose mitgelieferte Einhängerverbindungen pro Regalständer variabel eingehängt werden können. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Aluminium-Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers.

Abrufdatum: 07.04.2025, 14:57:22 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer