

Korbtransportwagen

Artikel-Nr.: 0128882 | KTW 2/10 50-50

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Rastermaß:	150 mm
Nutzlast:	140 kg
Gewicht:	26.896 kg
Breite:	1176 mm
Tiefe:	630 mm
Höhe:	1062 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Korb-Transportwagen in niedriger Ausführung für leere und bestückte Geschirrkörbe 500 × 500 mm.

Zweiteiliger Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende und hygienische Konstruktion. Rohrrahmengestell aus Vierkantrrohr mit Kunststoffabschlusskappen und fest eingeschweißten L-Auflageschienen zur Aufnahme von Körben 500 × 500 bis 515 × 515 mm. Beidseitige Durchschubsicherungen gemäß DIN EN 18867-2. Deckplatte allseitig abgekantet, nach innen gefalzt, schalldämmend unterfüttert, als Arbeitsplatte oder Stellplatz für zusätzliche Körbe verwendbar. Dreiseitige Galerie aus Rundrohr, fest mit den Seitenholmen verbunden, durch ergonomische Formgebung auch als Schiebegriff nutzbar. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, davon 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Korbtransportwagen KTW 2/10 50-50 bietet durch die als Schubstange nutzbare Galerie hervorragende Handlingeigenschaften sowie mit 145 mm die vergleichsweise größte nutzbare Höhe zwischen den Auflageschienen.

Abrufdatum: 24.11.2024, 23:57:32 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*