

Korbstapler mit Umluftheizung

Artikel-Nr.: 0161700 | KO/UH 65-53



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

Kapazität:	6 Körbe 115 mm, 9 Körbe 75 mm hoch
Temperaturbereich:	analoger Regler, stufenlos
Nutzlast:	200 kg
Leistung:	2000 W
Anschluss-Spannung:	AC 220-230 V
Nennstrom:	8.70 A
Schutzart:	Klasse 1
Frequenz:	50-60 Hz
Gewicht:	69 kg
Breite:	992 mm
Tiefe:	760 mm
Höhe:	1082 mm

Geschlossener, umluftbeheizter Korbstapler mit an Federn aufgehängter Plattform zur Aufnahme von Körben 650 × 530 mm mit kleinen bzw. schlecht stapelbaren Geschirrtteilen.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offener Stapelschacht mit herausnehmbarem, in die Stapelkapazität einbeziehbarem Korb aus kunststoffbeschichtetem Edelstahl als Stapelplattform mit kugelgelagerter Plattformführung. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus grauem Polymer. Beheizung durch Energiemodul mit integriertem Motor, Lüfterrad und Edelstahl-Rohrheizkörper für automatischen Umluftbetrieb, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2

Abbrufdatum: 20.11.2024, 01:44:45 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Korbstapler mit Umluftheizung

Artikel-Nr.: 0161700 | KO/UH 65-53

HUPFER
we make work flow

mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Korbstapler KO/UH 65-53 bietet durch sein im Vergleich niedrigstes Eigengewicht und durch die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung. Der serienmäßige Führungskorb ist wie die optional erhältlichen, zusätzlichen Geschirrkörbe in rostfreier Edelstahl-Ausführung und erhöht die Stapelkapazität um ca. 20 %.