

## Technische Daten



<b>Nutzlast:</b>	500 kg
<b>Gewicht:</b>	27 kg
<b>Breite:</b>	1366 mm
<b>Tiefe:</b>	660 mm
<b>Höhe:</b>	1054 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Schwerlast-Transportwagen mit glattem Ablagebord 1200 × 600 mm.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform mit Verstärkungsunterzug aus U-förmigem Edelstahl-Profil, schalldämmend unterfüttert, hygienisch abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Einseitiger, fest mit der Plattform verschweißter Schiebebügel aus Vierkantrrohr, ergonomisch um 30° abgewinkelt, sorgt für leichte Manövrierbarkeit. An der Innenseite des Schiebebügels zusätzlich 4 Rundbolzen  $\varnothing$  7 mm zur Aufnahme der optionalen Stirnwandverkleidung. 2 frontseitige Stoßbecken aus Polymer dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststellern und 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Der Hupfer Schwerlast-Transportwagen TW/s 12 × 6 bietet die vergleichsweise höchste Gesamttragkraft sowie, bedingt durch den ergonomisch abgewinkelten Schiebegriff, hervorragende Handlingeigenschaften.