

# Einbau-Universalstapler beheizt

Artikel-Nr.: 0163006 | EB-UNI H

**HUPFER**  
we make work flow



*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

## Technische Daten

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Kapazität:</b>          | bis zu 435 Teile o. Haube, 555 m. Haube |
| <b>Leistung:</b>           | 1000 W                                  |
| <b>Anschluss-Spannung:</b> | AC 220-230 V                            |
| <b>Nennstrom:</b>          | 4,2 A                                   |
| <b>Schutzart:</b>          | Klasse 1                                |
| <b>Frequenz:</b>           | 50/60 Hz                                |
| <b>Gewicht:</b>            | 65 kg                                   |
| <b>Breite:</b>             | 740 mm                                  |
| <b>Tiefe:</b>              | 453 mm                                  |
| <b>Höhe:</b>               | 841 mm                                  |

Universal-Geschirrstapler mit statischer Heizung zum Einbau in eine Arbeitsplatte, zur Aufnahme von runden und rechteckigen Geschirrtteilen  $\varnothing$  bzw. Kantenlänge 80 bis 280 mm.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion zum Einbau von unten mit höhenverstellbaren Schraubfüßen. Gehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Stapelschacht mit Innenschachtverkleidung und herausnehmbarer Stapelbühne aus kunststoffbeschichtetem Edstahlgitter mit kugelgelagerter Plattformführung. Serienmäßig mit zwei Edelstahl-Führungsstäben, ohne Werkzeug variabel in eine Zentriervorrichtung mit 16 Steckplätzen einsetzbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch Abdeckhaube aus Polycarbonat. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, stufenlos regelbar durch Thermostatkebel am Gerät, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über ein Anschlusskabel-Set aus zwei Anschlusskabeln mit Schuko- und Gerätestecker sowie einem Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte als Trennglied.

Der Hupfer Einbau-Universal-Geschirrstapler EBS-UN/H 57-28 bietet eine große Bandbreite an Variationsmöglichkeiten für die Stapelung von Geschirrtteilen verschiedener Formen und Abmessungen. Der Ein-/Aus-Schalter ist mit einem benötigten Ausschnittmaß von 30 x 22 mm griffgünstig in die Arbeitsplatte integrierbar.

Abrufdatum: 05.04.2025, 13:20:19 *Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer*

## Einbau-Universalstapler beheizt

Artikel-Nr.: 0163006 | EB-UNI H

**HUPFER**  
we make work flow

- Arbeitsplattenausschnitt : 585 x 295 mm