

# Lenkrolle Ø125 mm

Artikel-Nr.: 0191445146 | LR Poly/St P2/125 luft

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

<b>Gewicht:</b>	0.5 kg
<b>Breite:</b>	148 mm
<b>Tiefe:</b>	59 mm
<b>Höhe:</b>	165 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Die Lenkrolle dient der Anbringung an fahrbaren Geräten. Die Lenkrolle ermöglicht die Beweglichkeit, Lenkbarkeit und Steuerbarkeit der Geräte.

Die leichtgängige Lenkrolle aus hochwertigem Kunststoff mit Metallteilen aus verzinktem Stahl ist korrosionsgeschützt und dient der Anbringung an fahrbaren Geräten. Die Hupfer Lenkrolle sorgt für die Beweglichkeit fahrbarer Geräte. Das mühelose Drehen, Steuern und Positionieren der Geräte mittels der Lenkrollen erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Durchführung der Aufgaben in engen oder überfüllten Arbeitsbereichen.

Die robuste Lenkrolle ist mit einem Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz versehen und ermöglicht eine mühelose Handhabung der Geräte, selbst bei schweren Lasten. Die luftidentische Rolle kombiniert die Laufruhe einer Luftbereifung mit der Robustheit einer Vollgummi-Bereifung. Das Kugellager ermöglicht eine nahezu geräuschlose und reibungslose Fahrbarkeit. Mittels Anschraubplatte wird die Lenkrolle sicher am Gerät montiert und sorgt für Stabilität.

- Unempfindliches Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit
- Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz ermöglicht mühelose Bewegung und präzise Steuerung
- Luftidentische Rolle sorgt für Laufruhe und Robustheit

Abrufdatum: 04.04.2025, 10:40:16 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

## Lenkrolle Ø125 mm

Artikel-Nr.: 0191445146 | LR Poly/St P2/125 luft

**HUPFER**  
we make work flow

- Kugellager und Fadenschutz sorgen für eine nahezu geräuschlose und reibungslose Fahrbarkeit