

## Regalständer Norm 20

Artikel-Nr.: 0201325 | RG-RS/N20/12 1200kg 2000/600

**HUPFER**  
we make work flow



### Technische Daten

<b>Rastermaß:</b>	150 mm
<b>Max. Feldlast</b>	1200
<b>Gewicht:</b>	3 kg
<b>Breite:</b>	25 mm
<b>Tiefe:</b>	604 mm
<b>Höhe:</b>	1950 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Modulares Regalsystem aus Aluminium Natur eloxiert in hygienischer Bauweise gemäß DIN 18868-2, geeignet für den Dauereinsatz bei -40 °C bis +60 °C, zur Aufstellung in gerader Linie oder als Übereckbau mit Eckverbindungsklammern, in der Länge beliebig erweiterbar.

Regalständer aus Spezial-Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste quer laufende Ständersprossen 40 × 7 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff und höhenverstellbare Schraubfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 25 mm als hygienischer Abschluss des Regalständers. Integrierte Auflagaschen im Abstand 150 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen.