

# Vollverschweißter Containertransportwagen

Artikel-Nr.: 7504641 | CTW/VV 6StE 965/754/1445

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische Daten

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Reinigungsklassifikation:</b> | Waschanlagenresistent |
| <b>Kapazität:</b>                | 6 × StE               |
| <b>Nutzlast:</b>                 | 150 kg                |
| <b>Gewicht:</b>                  | 102.98 kg             |
| <b>Breite:</b>                   | 965 mm                |
| <b>Tiefe:</b>                    | 754 mm                |
| <b>Höhe:</b>                     | 1445 mm               |

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.  
Ohne Dekoration.*

Transportwagen für Transport und Lagerung von Sterilgütern in Containern oder Körben.

Einwandiger, allseitig geschlossener Wagenkorpus in vollverschweißter, waschanlagentauglicher Ausführung. Aussteifung des Wagendaches durch Kreuzschlag nach oben. Doppelwandige Flügeltüren mit umlaufenden Dichtungen um 270° zu öffnen, automatische Verschlussmechanik, mit einer Hand bedienbar. Türverschluss durch integrierte 2-Punkt-Verriegelung. Innenraum serienmäßig mit entnehmbaren und auf der kompletten Innenraumhöhe höhenverstellbaren L-Profil-Auflageschienen. Schienen zur Aufnahme von Sterilgutkörben bzw. -containern. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite) zum Manövrieren auch bei geöffneten Türen. Anfahrerschutz durch stabile umlaufende Stoßleiste mit stirnseitigen Aussparungen für eventuelle Zugvorrichtung am Fahrwerk, auch bei geöffneten Türen wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Abbruchdatum: 22.11.2024, 02:42:42 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer