

Sterilguttransportwagen

Artikel-Nr.: 7504647 | STW/M 6StE 0985/751/1471

HUPFER
we make work flow



Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.

Technische Daten

Kapazität:	6 × StE
Rastermaß:	61 mm
Max. Fachlast	100
Nutzlast:	120 kg
Gewicht:	91.458 kg
Breite:	985 mm
Tiefe:	751 mm
Höhe:	1472 mm

Sterilgut-Transportwagen für Transport und Lagerung von genormten Sterilgutcontainern oder -körben.
Edelstahlrolle 160 mm im Standard.

Wagen komplett aus hochwertigem Edelstahl, stabile, selbsttragende Konstruktion in Standardausführung. Einwandiger, allseitig geschlossener Transportwagen. Der Transportwagen wird auf der Längsseite über zwei doppelwandige, um 270° zu öffnende Flügeltüren beschickt. Die selbstständig einrastenden Türen sind mit stabilen Edelstahl-Scharnieren an senkrechten Schiebbestangen geführt. Eine Türverriegelung mit einer Transportlatch und integrierter Verplombungsmöglichkeit im oberen Türbereich sowie mit Übersatzstücken zur Arretierung der Türunterkanten garantiert sicheren Verschluss während des Transports. Die linke Tür ist zusätzlich mit einer Anschlagleiste versehen, so daß sich zusammen mit der Wagenprofilierung und den besonders hygienischen und leicht zu reinigenden Lippendichtungen ein optimaler Staubschutz für das Transportgut ergibt. Die Türaufhaltung während der Bestückung wird ebenfalls mit Übersatzstücken realisiert, ohne zusätzliche mit Hand oder Fuß zu betätigende Elemente. Rückwand mit dreifacher Rollsicke zur Aussteifung und gleichzeitigen Schalldämmung. Innenraum in den Eckbereichen mit durchgehenden, senkrechten Schlitzschienen, in die auf der kompletten Innenraumhöhe Standregalauflagen mittels Einhängeverbindungen einhängbar sind, z. B. geschlossene Auflagen, Drahtrostauflagen und Drahtrostauflagen mit 1/3-Auszug. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite) zum Manövrieren auch bei geöffneten Türen. Formstabile Chassis-Konstruktion, für Außer-Haus-Transport geeignet und an automatische Wagentransportsysteme anpaßbar. Anfahrerschutz durch stabile, auch bei geöffneten Türen wirksame, umlaufende Stoßleiste mit stirnseitigen Aussparungen für eine eventuelle Zugvorrichtung am Fahrwerk. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten

Abbrufdatum: 22.11.2024, 15:38:42 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer

Sterilguttransportwagen

Artikel-Nr.: 7504647 | STW/M 6StE 0985/751/1471

HUPFER
we make work flow

befestigt.