

Plate dispenser, heated

P/N: 0162808 | TE/H 19-26

HUPFER
we make work flow



Similar to illustration, technical modifications reserved. Without decoration.

Technical data

Capacity:	bis zu 72 Teile o. Haube, 83 m. Haube
Payload:	70 kg
Capacity:	900 W
Supply voltage:	AC 220-230 V
Nominal current:	3,9 A
Protection class:	Class I
Frequency:	50/60 Hz
Weight:	29 kg
Width:	610 mm
Depth:	459 mm
Height:	1072 mm

Plate dispenser for storing \varnothing 7.5-10. 2" (190-260 mm) round plates in a statically heated stacking compartment.

Stapler in selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossenes, glattes Außengehäuse mit thermischer Isolierung durch hochwertige Spezialdämmung. Innenverkleidung rundum mit hochwertigen Spiegelblechen für eine optimierte Energienutzung. Offener Stapelschacht und Stapelbühne in kunststoffbeschichteter Stabkonstruktion. Drei Geschirrführungen mit Kunststoffbeschichtung, ohne Werkzeug variabel einstellbar. Gleichbleibende Ausgabehöhe durch manuell einstellbares Zugfedersystem aus Edelstahl. Leichte Reinigung des Stapelschachts von oben sowie über eine Reinigungsöffnung in der Bodenplatte. Reduzierung von Temperaturverlusten sowie Verkürzung der Aufheizzeit durch eine Abdeckhaube aus Polycarbonat mit 3-Punkt-Verschlussmechanismus. Beheizung durch Edelstahl-Rohrheizkörper, bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte und thermostatisch regelbar durch stufenlosen und ergonomisch geformten Temperaturregler, der auch aus der Distanz gut erkennbar ist, mit Temperaturbegrenzung gemäß VDE. Stromzufuhr über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker. Steckerhalterung mittels Blindsteckdose in der Schaltblende. Vier massive Stoßecken aus Polymer, davon zwei an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen, dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Stapler fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Time and date of the request: 29.01.2025, 06:58:25 *All information / dimensions are approximate, technical changes reserved. © Hupfer*

Plate dispenser, heated

P/N: 0162808 | TE/H 19-26

HUPFER
we make work flow

The Hupfer plate dispenser TE/H 19-26 has the smallest external dimensions and the lowest empty weight in comparison to other products, while two push handles installed on the corners of the unit ensure optimal handling properties. The ergonomically shaped push handles also guarantee effective protection against injuries to the hands. The installation height of 900 mm is the standard working height in food distribution. In addition, adapting the diameter of the stacking compartment for smaller crockery diameters reduces any loss of heat.

Time and date of the request:
29.01.2025, 06:58:25

All information / dimensions are approximate, technical changes reserved. © Hupfer