

Känguruh transport trolley

P/N: 7504627 | KÄ-ÜW 9StE/2ISO 1137/677/909 SH260



Technical data

Capacity:	9 × StE
Payload:	170 kg
Weight:	25 kg
Width:	1137 mm
Depth:	677 mm
Height:	909 mm

Similar to illustration, technical modifications reserved. Without decoration.

Transfer dolly as part of the KÄNGURUH-SYSTEM® for transferring a 9 STE or 2 × 1 ISO rack frame and for transporting and storing sterile supplies containers or baskets.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Time and date of the request: 31.01.2025, 07:19:05 *All information / dimensions are approximate, technical changes reserved. © Hupfer*