

# Känguruh push-in rack

P/N: 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041 16U-Sch

**HUPFER**  
we make work flow



## Technical data

<b>Capacity:</b>	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
<b>Modular dimension:</b>	110 mm
<b>Weight:</b>	22 kg
<b>Width:</b>	885 mm
<b>Depth:</b>	615 mm
<b>Height:</b>	1041 mm

*Similar to illustration, technical modifications reserved. Without decoration.*

Rack frame for storing DIN ISO sterile supplies baskets.

Gestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrrohr mit je 8 Paar fest eingeschweißten U-Profil-Einschubschienen. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherung sorgen zwei in Längsrichtung unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Bockrollen mit Radkörper aus Polymer,  $\varnothing$  75 mm.

Time and date of the request:  
30.01.2025, 08:10:42

*All information / dimensions are approximate, technical changes reserved. © Hupfer*