

Känguruh transport trolley

P/N: 7504651 | KÄ-ÜW 1ISO 717/560/909 SH260

HUPFER
we make work flow



Technical data

Capacity:	1 × ISO Norm
Payload:	60 kg
Weight:	16 kg
Width:	717 mm
Depth:	560 mm
Height:	909 mm

Similar to illustration, technical modifications reserved. Without decoration.

Transfer dolly as part of the KÄNGURUH-SYSTEM® for transferring a 1 × ISO rack frame and for transporting and storing DIN ISO sterile supplies baskets.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Time and date of the request:
31.01.2025, 04:13:36

All information / dimensions are approximate, technical changes reserved. © Hupfer