



## Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	80
<b>Peso:</b>	16 kg
<b>Ancho:</b>	895 mm
<b>Profundidad:</b>	595 mm
<b>Altura:</b>	950 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de servicio en modelo estándar con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad, material de fabricación 1.4301. Bastidor de perfil redondo  $\varnothing$  25 mm con 2 estantes de embutición  $800 \times 500$  mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por vástago.

El carro de servicio SW 8 x 5 /2 de Hupfer se suministra soldado listo para el uso y ofrece la mayor altura utilizable entre los estantes y al mismo tiempo una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.

Fecha de consulta: 26.01.2025,  
10:27:32

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*