

Carro de servicio

Hoja de especificaciones para el artículo 0112052 | SW 10x6/2



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Clasificación higiénica:	manuelle Feuchtreinigung, manuelle Nassreinigung
Capacidad:	2 × Bord 1000 × 600 mm
Distancia de enganche:	591 mm
Carga útil:	80 kg
Peso:	19 kg
Ancho:	1095 mm
Profundidad:	695 mm
Altura:	950 mm

Carro de servicio en modelo estándar con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor de perfil redondo \varnothing 25 mm con 2 estantes de embutición 1000 × 600 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de servicio SW 10 x 6 /2 de Hupfer se suministra soldado listo para el uso y ofrece la mayor altura utilizable entre los estantes y al mismo tiempo una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.

Fecha de consulta: 05.04.2025,
05:03:10

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer