

Carro de servicio reforzado

Hoja de especificaciones para el artículo 0112352 | SSW 10x6/4



Datos técnicos

Capacidad:	4 × Bord 1000 × 600 mm
Carga útil:	200 kg
Peso:	32 kg
Ancho:	1095 mm
Profundidad:	695 mm
Altura:	1330 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de servicio en modelo reforzado con estantes de embutición.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Bastidor perimetral cerrado de perfil redondo \varnothing 25 mm con 4 estantes de embutición 1000 × 600 mm firmemente soldados con borde en perfil de 10 mm de altura, revestidos con aislante acústico por debajo, con bordes higiénicamente doblados 35 mm hacia abajo y plegados hacia dentro, en ejecución fácil de limpiar. Las asas de empuje integradas a ambos lados en el bastidor de tubos facilitan la maniobrabilidad. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, fijadas a travesaños de refuerzo adicionales mediante platinas con cuatro tornillos.

El carro de servicio SSW 10 x 6 / 4 de Hupfer se suministra soldado listo para el uso y ofrece una fijación de las ruedas especialmente estable con placas de cuatro tornillos, así como una gran selección de opciones adicionales. La superficie de los estantes embutidos es lisa y sin cavidades, se ofrecen fáciles de limpiar y evitan la formación de suciedad en los rincones.

Fecha de consulta: 05.02.2025,
09:37:48

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer