

Carro de guías para 14 × GN

Hoja de especificaciones para el artículo 0112505 | RWG/AP 2/14 GN 75-L-U



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad:	14 × Tablett GN 1/1
Distancia de enganche:	75 mm
Tipo de inserción:	Inserción transversal
Carga útil:	85 kg
Peso:	22 kg
Ancho:	813 mm
Profundidad:	619 mm
Altura:	856 mm

Carro de guías, modelo bajo, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro con dos compartimentos de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 x 25 mm. 14 pares de guías de apoyo en U firmemente soldadas a intervalos de 75 mm con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. Placa de cubierta de chapa de 1,0 mm de grosor, con bordes doblados 40 mm hacia abajo por todos los lados, con aislante acústico por debajo, utilizable como encimera de trabajo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG / AP 2 / 14 GN 75-L-U de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias al peso propio comparativamente más bajo y una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 18.04.2025,
12:49:27

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer