

Riel de suelo

Hoja de especificaciones para el artículo 0120816 | SRG-BS H17/2500



Datos técnicos

| | |
|---------------------|---------|
| Peso: | 7 kg |
| Ancho: | 2500 mm |
| Profundidad: | 159 mm |
| Altura: | 19 mm |

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Riel de suelo de acero inoxidable con ranura central para la recepción de los carros de un estante deslizante.

Riel de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según la norma DIN 18868-2, como base de un estante deslizante para una optimización del uso del espacio en diversos almacenes, desde el almacén de ropa hasta el quirófano y el almacén de material estéril. Riel de suelo en una ejecución estable a deformaciones con un perfil especial para altos valores de carga, con una ranura guía central para las ruedas de los carros. Rieles en segmentos estándar de 1000, 1500 y 2500 mm de longitud, así como en longitudes intermedias que puedan ser necesarias para la instalación en el suelo, segmentos combinables a la longitud total deseada mediante elementos de conexión de acero inoxidable.

Fecha de consulta: 05.02.2025,
13:50:40

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer