

# Carro estantería

Hoja de especificaciones para el artículo 0123092 | RTW/Z 10-5/1652



## Datos técnicos

<b>Distancia de enganche:</b>	150 mm
<b>Carga útil:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	17.5 kg
<b>Ancho:</b>	1070 mm
<b>Profundidad:</b>	570 mm
<b>Altura:</b>	1652 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Estantería móvil de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 3 mm. Tapas de protección superiores de plástico para un remate higiénico del montante. Pernos de apoyo firmemente soldados  $\varnothing$  7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes. Estantes en ejecución higiénica y fácil de limpiar. Mayor rigidez gracias a 4 uniones longitudinales 50 × 20 × 1,5 mm. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro de transporte de estantería con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, con fijación por agujero pasante.

Fecha de consulta: 04.07.2024,  
13:21:51

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*