



Datos técnicos

Distancia de enganche:	150 mm
Carga útil:	200 kg
Peso:	18 kg
Ancho:	1070 mm
Profundidad:	670 mm
Altura:	1652 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Estantería móvil de acero inoxidable de alta calidad en construcción higiénica según DIN 18868-2.

Montantes de estantería de perfil cuadrado 25 × 25 mm, unidos y estabilizados mediante travesaños transversales firmemente prensados de 50 × 3 mm. Tapas de protección superiores de plástico para un remate higiénico del montante. Pernos de apoyo firmemente soldados \varnothing 7 mm a intervalos de 150 mm para poder enganchar fácilmente los estantes. Estantes en ejecución higiénica y fácil de limpiar. Mayor rigidez gracias a 4 uniones longitudinales 50 × 20 × 1,5 mm. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro de transporte de estantería con 4 ruedas giratorias, dos de ellas con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por agujero pasante.

El carro estantería RTW/Z 10-6/1652 de Hupfer ofrece, gracias a sus amplias opciones de equipamiento, una amplia gama de posibilidades de uso individuales, así como posibilidades de adaptación a las más diversas condiciones de entorno y de temperatura.

Fecha de consulta: 05.04.2025,
20:58:02

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer