

## Carro estantería para cajas Euro

Hoja de especificaciones para el artículo 0123102 | RTW/Z EB 14-6/1850



### Datos técnicos

<b>Capacidad:</b>	Max. 15 Eurobehälter E2
<b>Distancia de enganche:</b>	75 mm
<b>Carga útil:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	24 kg
<b>Ancho:</b>	1470 mm
<b>Profundidad:</b>	670 mm
<b>Altura:</b>	1851 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro estantería de acero inoxidable de alta calidad de construcción higiénica conforme a DIN 18868-2 para el transporte y almacenamiento intermedio de productos suministrados en cajas Euro.

Regalständer aus Vierkantrohren 25 × 25 mm, verbunden und stabilisiert durch fest verpresste querlaufende Ständersprossen 50 × 3 mm. Obere Abdeckkappen aus Kunststoff als hygienischer Abschluss des Regalständers. Fest verschweißte Auflagebolzen  $\varnothing$  7 mm im Abstand 75 mm zum leichten Einhängen der Regalauflagen. Aussteifung durch 4 verschraubbare Längsverbindungen 50 × 20 × 1,5 mm. 4 Abweiserrollen aus Polyethylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Regal-Transportwagen mit 4 Lenkrollen, davon zwei mit Totalfeststeller,  $\varnothing$  125 mm, Kunststoffgehäuse, Kunststoffrad mit Edelstahl-Kugellager, entsprechend DIN 18867-8, mit Rückenlochbefestigung. Drahtauflage 1400 × 600 mm, Edelstahl elektropoliert für drei Eurobehälter 600 × 400 mm. Auflage aus längsseitigen Winkelprofilen 35 × 10 × 3,0 mm zum Einhängen in Regalständer mit 75 mm-Höhenraster. Dazwischen eingeschweißt querlaufende Drähte  $\varnothing$  6 mm als ca. 16° nach vorn schräggestellte Aufstellfläche, verschweißt mit längslaufenden Verstärkungsunterzügen aus Draht  $\varnothing$  5 mm. Stirn- und frontseitige Durchschubsicherungen sowie Trennung zwischen den eingestellten Behältern durch zusätzlich eingeschweißte, 45 mm hohe Drahtbügel  $\varnothing$  6 mm.

El carro estantería para recipiente Euronorm RTW/Z EB 14-6/1850 de Hupfer ofrece las dimensiones de estante ideales y posibilidades de regulación para el transporte y almacenamiento intermedio con facilidad de acceso de productos suministrados en cajas Euro.

Fecha de consulta: 31.01.2025,  
00:59:01

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*