

Carro de transporte de cestas

Hoja de especificaciones para el artículo 0128882 | KTW 2/10 50-50



Datos técnicos

Distancia de enganche:	150 mm
Carga útil:	140 kg
Peso:	27 kg
Ancho:	1176 mm
Profundidad:	630 mm
Altura:	1062 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte de cestas, modelo bajo, para cestas de vajilla vacías y llenas 500 × 500 mm.

Carro de dos partes completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Bastidor de perfil cuadrado con tapas de protección de plástico y guías de apoyo en L firmemente soldadas para colocar cestas de 500 × 500 mm a 515 × 515 mm a intervalos de 150 mm. Protecciones contra deslizamiento en ambos lados según DIN EN 18867-2. Plancha de techo con el borde doblado hacia abajo en todos los lados y plegado hacia dentro, revestida con aislante acústico por debajo, que se puede utilizar como encimera de trabajo o lugar para colocar una cesta adicional. Marco de perfil cuadrado en tres lados, unido firmemente a los largueros laterales, que, gracias a su forma ergonómica, se puede utilizar también como empuñadura de empuje. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de transporte de cestas KTW 2/10 50-50 de Hupfer ofrece unas extraordinarias propiedades de maniobra gracias a la galería utilizable como barra de empuje, así como la mayor altura útil utilizable entre las guías con sus 145 mm.

Fecha de consulta: 05.02.2025,
18:07:44

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer