

## Carro de reparto de comida con refrigeración

Hoja de especificaciones para el artículo 0129471-1 | SPA/K 3GN DW

### Datos técnicos



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

<b>Capacidad:</b>	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Carga útil:</b>	84 kg
<b>Potencia:</b>	365 W
<b>Potencia frigorífica:</b>	340 W
<b>Tensión de conexión:</b>	AC 220-230 V
<b>Intensidad nominal:</b>	1,6 A
<b>Clase de protección:</b>	Clase I
<b>Frecuencia:</b>	50/60 Hz
<b>Peso:</b>	54 kg
<b>Ancho:</b>	1302 mm
<b>Profundidad:</b>	695 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

Carro de reparto de comida con refrigeración activa estática para el transporte y reparto de comidas frías en recipientes GN o comidas y bebidas frías envasados de forma individual.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit einer naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Wanne. Wanne zur Aufnahme von Behältern GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Aktive Kühlung durch unterhalb der Wanne angeordnetes Kühlaggregat mit FCKW-freiem Kältemittel und Rundumverrohrung für eine hohe Kühlleistung. Werksseitig fix eingestellte elektronische Temperaturregelung, stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr an der Unterseite des Kühlaggregats über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßecken aus Polymer an den oberen Korpussecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern,  $\varnothing$  125 mm, mit Zapfenbefestigung.

Fecha de consulta: 31.01.2025,  
13:09:31

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*