

Rueda giratoria de plástico □ 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 014000406 | LR Poly Rz3/125 mF



Datos técnicos

Carga útil:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Ancho:	60 mm
Profundidad:	155 mm
Altura:	230 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La rueda giratoria con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda giratoria con freno permite la movilidad, maniobrabilidad y control de los dispositivos.

La rueda giratoria de fácil manejo con bloqueo, fabricada en plástico de alta calidad y partes metálicas de acero inoxidable, es resistente a la corrosión y está destinada a su instalación en equipos móviles. La rueda giratoria Hupfer proporciona movilidad a los equipos móviles. La rotación, dirección y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y la seguridad en la realización de tareas en espacios de trabajo reducidos o abarrotados. La robusta rueda giratoria está equipada con un cojinete oscilante con doble fila de bolas y permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El cuerpo de la rueda está hecho de plástico de alta calidad y la superficie de rodadura de goma termoplástica. La rueda giratoria cuida las superficies y garantiza un entorno impecable. El cojinete de precisión y la protección contra hilos permiten una movilidad casi silenciosa y suave. Los bloqueos aseguran y estabilizan la posición del dispositivo. Mediante un pasador redondo, la rueda giratoria se monta de forma segura en el dispositivo y proporciona estabilidad.

- la carcasa de plástico resistente garantiza durabilidad
- el cojinete oscilante con doble fila de bolas permite un movimiento sin esfuerzo y un control preciso
- los rodamientos de precisión y la protección contra hilos aseguran un funcionamiento casi silencioso y suave

Fecha de consulta: 03.04.2025,
09:10:45

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Rueda giratoria de plástico □ 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 014000406 | LR Poly Rz3/125 mF

HUPFER
we make work flow

- los dispositivos de bloqueo garantizan la sujeción y estabilización de la posición del aparato

Fecha de consulta: 03.04.2025,
09:10:45

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer