

# Apilador de bandejas cerrado

Hoja de especificaciones para el artículo 0161760 | TA/G 53-37

**HUPFER**  
we make work flow



## Datos técnicos

<b>Capacidad:</b>	ca. 120 Tablettts
<b>Carga útil:</b>	120 kg
<b>Peso:</b>	40 kg
<b>Ancho:</b>	513 mm
<b>Profundidad:</b>	820 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Apilador de bandejas cerrado con plataforma regulable en altura para colocar bandejas GN 1/1 o EN.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Carcasa exterior cerrada lisa, con una cámara de apilado abierta y plataforma extraíble de acero inoxidable de alta calidad, guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. Limpieza fácil de la cámara de apilado desde arriba, así como a través de una abertura de limpieza en la placa de suelo. Cuatro cantoneras macizas de polímero, dos de ellas en las esquinas superiores del cuerpo con empuñaduras de empuje de forma ergonómica integradas, sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador de bandejas TA/G 53-37 de Hupfer ofrece unas propiedades de maniobra óptimas gracias a las dos empuñaduras de empuje situadas en las esquinas del equipo. La empuñaduras de empuje de forma ergonómica garantizan además una protección efectiva de lesiones en las manos. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos.

Fecha de consulta: 05.02.2025,  
21:47:19

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*