

# Apilador de bandejas de 2 compartimentos

Hoja de especificaciones para el artículo 0161770 | TA 2/53-37

**HUPFER**  
we make work flow



## Datos técnicos

<b>Capacidad:</b>	ca. 240 Tablett
<b>Tipo de inserción:</b>	Längseinschub
<b>Carga útil:</b>	240 kg
<b>Peso:</b>	43 kg
<b>Ancho:</b>	963 mm
<b>Profundidad:</b>	685 mm
<b>Altura:</b>	909 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Apilador de bandejas abierto con plataforma regulable en altura para colocar dos pilas de bandejas GN 1/1 o EN.

Apilador de construcción autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción abierta de bastidor de perfil con revestimiento en los lados transversales y plataforma extraíble de acero inoxidable de alta calidad, guiado de la plataforma con cojinetes de bolas. Altura de dispensación constante mediante sistema de resortes de tracción de acero inoxidable ajustable manualmente. En la parte transversal una empuñadura de empuje con forma ergonómica de tubo redondo de acero inoxidable. Cuatro cantoneras macizas de polímero en las esquinas inferiores del apilador sirven como parachoques para proteger contra daños en esta zona tanto el aparato por todos sus lados como las paredes del edificio. Apilador móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  125 mm, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

El apilador de bandejas TA 2/53-37 de Hupfer ofrece unas propiedades de maniobra óptimas gracias a sus medidas exteriores comparativamente más pequeñas, así como el peso propio más bajo y al mismo tiempo los valores de carga comparativamente más elevados. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos.

Fecha de consulta: 04.03.2025,  
23:06:00

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*