

Carro de guías para 36 × GN

Hoja de especificaciones para el artículo 0163351 | RWG/VT 1/36 GN 75-B-U



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

Capacidad:	36 × Tablett GN 1/1 oder 18 × GN 2/1
Distancia de enganche:	75 mm
Tipo de inserción:	Inserción cruzada
Carga útil:	180 kg
Peso:	65.52 kg
Ancho:	659 mm
Profundidad:	739 mm
Altura:	1665 mm

Carro de guías, modelo alto, para colocar recipientes GN 1/1 y sus subdivisiones.

Carro de un compartimento, de construcción robusta, autoportante e higiénica de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad de 25 × 25 mm, con revestimiento en todos los lados y puerta de doble hoja. Guías de apoyo en U firmemente soldadas con protecciones contra deslizamiento y volcado en ambos lados según DIN EN 18867-2. 2 travesaños transversales de perfil rectangular, además de los perfiles cuadrados verticales, facilitan un manejo sencillo. 4 discos de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, ø 125 mm, con fijación por vástago.

El carro de guías RWG/VT 1/36 GN 75-B-U de Hupfer es el único carro de guías cerrado completamente de serie y ofrece una capacidad comparativamente hasta un 50 % mayor gracias a su distancia entre guías de 75 mm (equipado con recipientes GN a 150 mm de profundidad sin tapa).

Fecha de consulta: 22.12.2024,
08:16:05

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer