

Carro baño maría para mostrador

Hoja de especificaciones para el artículo 0164206 | SPA 2EB LS



Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Datos técnicos

| | |
|------------------------------|--|
| Capacidad: | 2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner |
| Rango de temperatura: | controlador analógico, ajuste continuo |
| Carga útil: | 110 kg |
| Potencia: | 1400 W |
| Tensión de conexión: | AC 220-230 V |
| Intensidad nominal: | 6.10 A |
| Clase de protección: | Klasse 1 |
| Frecuencia: | 50-60 Hz |
| Peso: | 35.023 kg |
| Ancho: | 886 mm |
| Profundidad: | 677 mm |
| Altura: | 900 mm |

Carro baño maría de reparto de comida con calentador para el transporte y dispensa de comida preparada en recipientes GN, especialmente en áreas de mostradores móviles.

Carro en construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de gran calidad. Construcción cerrada con cubetas totalmente aisladas y soldadas sin cordón y sin juntas, con calefacción húmeda y seca, con indicador de nivel de llenado para calefacción húmeda. Cada cubeta para el alojamiento de un recipiente GN 1/1-200 o más pequeño. Gracias a una inclinación especial del fondo, vaciado completo de la cubeta con una llave esférica de 1/2" regulable desde el exterior. Grifo protegido contra apertura accidental, ajuste fácilmente reconocible incluso desde la distancia. Calefacción mediante resistencia blindada de acero inoxidable, con controles en el panel longitudinal mediante interruptor encendido/apagado con luz de control integrada y controlado termostáticamente por regulador de temperatura continuo y de forma ergonómica, que también es claramente reconocible a distancia, con limitación de temperatura conforme a VDE. Alimentación eléctrica mediante cable espiral de forma estable y retráctil con conector angular y dispositivo de suspensión en el lado estrecho izquierdo. Bastidor firmemente soldado de perfil cuadrado, con estante fijado por soldadura y borde doblado hacia abajo en todos los lados, con borde en perfil perimetral en la estructura inferior del carro. Cuatro rodillos desviadores macizos de polietileno abajo sirven como protección contra colisiones, protegen de daños tanto el perímetro del equipo, como las paredes. En la parte superior de los elementos de mando hay una protección contra colisiones adicional con empuñadura empotrada integrada. Carro desplazable sobre 4 ruedas

Fecha de consulta: 22.12.2024,
06:40:23

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Carro baño maría para mostrador

Hoja de especificaciones para el artículo 0164206 | SPA 2EB LS

HUPFER
we make work flow

giratorias, 2 con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con sujeción por vástago.

El carro baño maría de reparto de comida SPA EB-2 LS de Hupfer está equipado especialmente para el uso en mostradores móviles con una empuñadura empotrada en la parte superior del elemento de mando longitudinal y una alimentación eléctrica situada en el lado frontal. La altura constructiva de 900 mm corresponde a la altura de trabajo habitual en la distribución de alimentos.

Fecha de consulta: 22.12.2024,
06:40:23

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer