

Carro de transporte para 24 bandejas EN

Hoja de especificaciones para el artículo 0164763 | TTW/M 2/24 EN 115-L PK

Datos técnicos



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Distancia de enganche: | 115 mm |
| Tipo de inserción: | Inserción transversal |
| Carga útil: | 100 kg |
| Ancho: | 1052 mm |
| Profundidad: | 722 mm |
| Altura: | 1821 mm |

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro aislado para transportar alimentos en bandejas

Carro de transporte aislado de pared doble de acero inoxidable, cerrado por todos sus lados. La estructura y la selección de materiales están diseñados para años de uso diario con altos esfuerzos mecánicos. Las superficies lisas en el exterior y el interior permiten una limpieza higiénica del carro. Parachoques de plástico macizo en todo el contorno del chasis y del techo protegen eficazmente al aparato de transporte frente a daños. Ruedas de calidad conforme a DIN y cuatro barras de empuje facilitan el manejo del aparato de transporte. Las puertas bien selladas y el aislamiento completo del cuerpo garantizan que se cumpla la cadena de frío y los requisitos de temperatura conforme al sistema HACCP. Con la amplia gama de opciones de equipamiento, el carro de transporte se puede adaptar a las necesidades individuales.

Fecha de consulta: 22.12.2024,
09:58:26

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer