

## Soporte de estantería con estantes EN, 26 pares de escuadras en L para inserción longitudinal



*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

### Datos técnicos

<b>Dimensión útil:</b>	530x370/325/375 mm
<b>Capacidad:</b>	24 bandejas EN, GN o norma Veska
<b>Distancia de enganche:</b>	115 mm
<b>Tipo de inserción:</b>	longitudinal
<b>Carga útil:</b>	120 kg
<b>Equipamiento de ruedas:</b>	2 ruedas fijas, 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo $\square$ 160
<b>Construcción principal:</b>	cerrado, de pared simple, de tres módulos
<b>Modelo:</b>	3 módulos, 3 x 8 pares de guías
<b>Peso:</b>	17.919 kg
<b>Ancho:</b>	550 mm
<b>Profundidad:</b>	863 mm
<b>Altura:</b>	1139 mm

Carro para transporte de bandejas para colocar componentes de comidas sobre bandejas Euronorm, Gastronorm o Veska-Norm.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante. Carro para transporte de bandejas de pared simple, cerrado por todos los lados. Puertas de doble hoja de doble pared que se pueden abrir 270° mediante tirador vertical continuo, mecánica de cierre automática, se puede manejar con una sola mano, seguro mediante pestillo para el transporte y dispositivo integrado para el precintado. Pared trasera con triple acanaladura para aislamiento acústico. Interior dividido en tres mediante estructuras de soportes extraíbles con perfiles en L 40/40 mm, ajustables para introducir longitudinalmente 8 bandejas EN, GN o Veska-Norm en cada compartimento. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis robusta, adecuada para el transporte en el exterior. Además, puede utilizarse en el transporte automático de carros. Protección contra golpes mediante dos parachoques perimetrales robustos en el chasis, también eficaces con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante patinas con cuatro tornillos.

El carro para transporte de bandejas TTW/E 3/24 EN/GN 115-L de Hupfer ofrece, gracias al uso de estructuras de soportes extraíbles, una gran variabilidad combinada con posibilidades de limpieza óptimas. Además de las

Fecha de consulta: 20.12.2024,  
07:35:34

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Soporte de estantería con estantes EN, 26 pares de escuadras en L para inserción longitudinal

bandejas convencionales en los formatos Euronorm, Gastronorm y Veska-Norm, también se pueden utilizar las bandejas isotérmicas mediante el uso guías en L. Ofrece una maniobra sin esfuerzo para personas de cualquier estatura corporal gracias al peso propio más bajo y la menor necesidad de espacio, así como las cuatro barras de empuje continuas incluso con las puertas abiertas.