

## rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

**Hoja de especificaciones para el artículo 0191443700 | LR Poly/St RI2/125**  
mESW

### Datos técnicos



<b>Carga útil:</b>	100 kg
<b>Peso:</b>	0.5 kg
<b>Ancho:</b>	130 mm
<b>Profundidad:</b>	59 mm
<b>Altura:</b>	161 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

La rueda direccional con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional con freno permite la movilidad, la dirección y el control de los dispositivos.

La rueda giratoria de fácil manejo con freno, hecha de plástico de alta calidad y partes metálicas de acero galvanizado, está protegida contra la corrosión y se utiliza para la instalación en equipos móviles. La rueda giratoria Hupfer proporciona movilidad a los equipos móviles. La rotación, dirección y posicionamiento sin esfuerzo de los equipos mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y la seguridad en la realización de tareas en espacios de trabajo estrechos o abarrotados. La robusta rueda giratoria está equipada con un cojinete oscilante de doble fila de bolas, lo que permite un manejo sin esfuerzo de los equipos, incluso con cargas pesadas. El cojinete de bolas y la protección contra hilos permiten una operación casi silenciosa y suave. Los frenos aseguran y estabilizan la posición del equipo. Mediante un orificio trasero, la rueda giratoria se monta de forma segura en el equipo y proporciona estabilidad.