

Rueda giratoria con freno Ø125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445148 | LR Poly/St P1/125
anti mE

Datos técnicos



Carga útil:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Ancho:	130 mm
Profundidad:	59 mm
Altura:	165 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La rueda direccional con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional con freno permite la movilidad, la dirección y el control de los dispositivos.

La rueda direccional de fácil manejo con freno, fabricada en plástico de alta calidad con partes metálicas de acero galvanizado, es resistente a la corrosión y está diseñada para su instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional Hupfer asegura la movilidad de los dispositivos portátiles. El giro, control y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas direccionales aumentan la eficiencia y seguridad en la realización de tareas en áreas de trabajo estrechas o saturadas. La robusta rueda direccional está equipada con un cojinete oscilante de doble fila de bolas, lo que permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. El neumático antiestático previene la carga electrostática y protege eficazmente contra posibles descargas eléctricas. El cojinete deslizante permite una movilidad casi silenciosa y suave. Los frenos aseguran la fijación y estabilización de la posición del dispositivo. Mediante una placa de montaje, la rueda direccional se fija de manera segura al dispositivo y proporciona estabilidad.

- La carcasa de plástico resistente garantiza durabilidad
- Los rodamientos oscilantes con doble fila de bolas permiten un movimiento sin esfuerzo y un control preciso
- Los cojinetes deslizantes aseguran una operación casi silenciosa y suave
- Los dispositivos de bloqueo garantizan la sujeción y estabilización de la

Fecha de consulta: 05.04.2025,
03:04:42

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Rueda giratoria con freno Ø125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445148 | LR Poly/St P1/125
anti mE

- posición del aparato
- El revestimiento antistático previene la carga electrostática y protege eficazmente contra descargas eléctricas