

Rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125
anti mE

Datos técnicos



Carga útil:	100 kg
Peso:	0.7 kg
Ancho:	130 mm
Profundidad:	59 mm
Altura:	165 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La rueda direccional con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional con freno permite la movilidad, la dirección y el control de los dispositivos.

La rueda de dirección de fácil movimiento con freno, fabricada en plástico de alta calidad con partes metálicas de acero galvanizado, está protegida contra la corrosión y se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda de dirección Hupfer garantiza la movilidad de los dispositivos móviles. La rotación, control y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas de dirección aumentan la eficiencia y seguridad en la realización de tareas en espacios de trabajo estrechos o abarrotados. La robusta rueda de dirección está equipada con un cojinete oscilante de doble fila de bolas, lo que permite un manejo sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. La banda de rodadura antistática previene la carga electrostática y protege eficazmente contra posibles descargas eléctricas. El cojinete deslizante permite una movilidad casi silenciosa y suave. Los frenos aseguran la fijación y estabilización de la posición del dispositivo. Mediante un pasador redondo, la rueda de dirección se monta de manera segura en el dispositivo y proporciona estabilidad.

- la carcasa de plástico resistente garantiza durabilidad
- el cojinete oscilante con doble fila de bolas permite un movimiento sin esfuerzo y un control preciso
- la rueda de aire idéntica asegura un funcionamiento suave y robustez
- el cojinete deslizante proporciona una conducción casi silenciosa y sin fricción

Fecha de consulta: 14.03.2025,
16:14:07

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445149 | LR Poly/St Rz1/125
anti mE

- los dispositivos de bloqueo garantizan la sujeción y estabilización de la posición del equipo
- el revestimiento antistático previene la carga electrostática y protege eficazmente contra descargas eléctricas