

Rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445156 | LR Poly/St P2/125

luft.mE

Datos técnicos



Carga útil:	100 kg
Peso:	0.6 kg
Ancho:	177 mm
Profundidad:	59 mm
Altura:	165 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

La rueda direccional con freno se utiliza para la instalación en dispositivos móviles. La rueda direccional con freno permite la movilidad, maniobrabilidad y control de los dispositivos.

La rueda giratoria de alta calidad con freno, hecha de plástico con piezas de metal de acero galvanizado, está protegida contra la corrosión y se utiliza para la instalación en equipos móviles. La rueda giratoria Hupfer garantiza la movilidad de los dispositivos móviles. El giro, control y posicionamiento sin esfuerzo de los dispositivos mediante las ruedas giratorias aumentan la eficiencia y seguridad en la realización de tareas en espacios de trabajo estrechos o abarrotados. La robusta rueda giratoria está equipada con un cojinete oscilante de doble fila de bolas, lo que permite una manipulación sin esfuerzo de los dispositivos, incluso con cargas pesadas. La rueda de aire idéntica combina la suavidad de una cubierta de aire con la robustez de una cubierta de goma maciza. El cojinete de precisión permite un funcionamiento casi silencioso y suave. Los frenos aseguran la fijación y estabilización de la posición del dispositivo. Mediante una placa de montaje se fija la rueda giratoria de forma segura al dispositivo, lo que garantiza estabilidad.

- La carcasa de plástico resistente garantiza durabilidad
- El cojinete oscilante con doble fila de bolas permite un movimiento sin esfuerzo y un control preciso
- El rodillo de aire idéntico proporciona suavidad en el funcionamiento y robustez

Fecha de consulta: 04.04.2025,
04:41:24

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Rueda giratoria con freno de bloqueo Ø 125 mm

Hoja de especificaciones para el artículo 0191445156 | LR Poly/St P2/125

luft.mE

- Los rodamientos de bolas aseguran una operación casi silenciosa y suave
- Los dispositivos de bloqueo garantizan la sujeción y estabilización de la posición del equipo