

## Carro para recipientes de evacuación

Hoja de especificaciones para el artículo 7500753 | ESCW 650/410/900



### Datos técnicos

<b>Peso:</b>	11.135 kg
<b>Ancho:</b>	650 mm
<b>Profundidad:</b>	410 mm
<b>Altura:</b>	900 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro de transporte abierto para colocar contenedores de evacuación.

Carro de construcción robusta, autoportante e higiénica de acero inoxidable de alta calidad. Construcción robusta a base de bastidor de perfil cuadrado fabricado sin juntas, con chapas en ángulo firmemente soldadas en la parte superior. Debajo, un par de guías de inserción que se pueden enganchar en el bastidor, así como otro par de guías firmemente soldadas. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 con freno y bloqueo total,  $\varnothing$  75 mm, con fijación por agujero pasante, carcasa cincada cromada, ruedas de plástico con doble cojinete de bolas y protección antihilos, conductoras de electricidad (antiestáticas), dimensiones según DIN 18867-8.

Fecha de consulta: 28.12.2024,  
03:02:14

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*