

Carro de transporte de contenedores abierto

Hoja de especificaciones para el artículo 7504225 | CTW/O 6StE
755/670/1368



Datos técnicos

Capacidad:	6 × StE
Distancia de enganche:	61 mm
Carga útil:	180 kg
Peso:	32.847 kg
Ancho:	755 mm
Profundidad:	670 mm
Altura:	1368 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte de contenedores, modelo abierto, para el transporte y almacenamiento de cestas y contenedores para material estéril.

Carro de dos partes completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Bastidor de perfil cuadrado, de serie con placa de techo firmemente soldada, así como guías de apoyo de perfil en L extraíbles y regulables en altura. Guías para apoyar cestas o contenedores para material estéril. 4 rodillos desviadores de polietileno sirven como parachoques para proteger contra daños tanto el carro por todos sus lados como las paredes del edificio. Carro móvil con 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno y bloqueo total, \varnothing 125 mm, con fijación por vástago.

Fecha de consulta: 27.07.2024,
20:18:50

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer