

Góndola de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504595 | KÄ-EG 3StE
355/615/1041 L-Sch



Datos técnicos

Capacidad:	3 StE mit Auflageschienen (L)
Distancia de enganche:	61.5 mm
Carga útil:	45 kg
Peso:	16 kg
Ancho:	355 mm
Profundidad:	615 mm
Altura:	1041 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Góndola de inserción para colocar unidades de material estéril.

Bastidor de construcción robusta, autoportante e higiénica, así como esterilizable, de perfil cuadrado de acero inoxidable de alta calidad, cada compartimento con 15 pares de pernos de apoyo a un intervalo de 61,5 mm, para guías de inserción de perfil en L regulables en altura, así como un perno centrado entre el tercer y el cuarto perno de apoyo empezando desde arriba. Este permite colocar un recipiente de desperdicios adicional 600 × 300 × 200 mm. Unión segura del bastidor con el componente del sistema en el que se va a introducir (carro de transporte, carro de maniobra o plataforma inferior) mediante una palanca que se desbloquea levantando la parte superior del bastidor. Después de insertar el bastidor hasta el punto de enclavamiento y soltar la palanca, esta engrana de forma segura y audible en un bloque de enclavamiento. Va equipado con dos guías de chapa de acero inoxidable situadas debajo del bastidor en sentido longitudinal y centradas, que junto con las ruedas de guiado del componente del sistema correspondiente proporcionan seguridad adicional. Góndola de inserción móvil con 4 ruedas fijas esterilizables con cuerpo de la rueda de polímero, ø 75 mm.

Fecha de consulta: 05.02.2025,
20:05:31

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer