

Carro de maniobra KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504627 | KÄ-ÜW 9StE/2ISO
1137/677/909 SH260



Datos técnicos

Capacidad:	9 × StE
Carga útil:	170 kg
Peso:	25 kg
Ancho:	1137 mm
Profundidad:	677 mm
Altura:	909 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de maniobra que forma parte del KÄNGURUH-SYSTEM®, para el traslado de un armazón de inserción de 9 UTE o 2 × 1 ISO y el transporte y almacenamiento de contenedores o cestas de material estéril normalizados.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Fecha de consulta: 31.01.2025,
09:47:54

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer