

Carro de transporte de materiales estériles completamente soldado



Datos técnicos

Clasificación higiénica:	Waschanlagentauglich
Capacidad:	9 × StE
Carga útil:	200 kg
Peso:	119.087 kg
Ancho:	1249 mm
Profundidad:	1464 mm
Altura:	754 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte para el transporte y almacenamiento de material estéril sobre estantes. Rueda de acero inoxidable 160 mm estándar. Inclusive soporte para letreros.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción robusta, autoportante e higiénica. Cuerpo del carro de pared simple cerrado por todos los lados, de ejecución completamente soldada apta para instalaciones de lavado. Puertas de doble hoja de doble pared con juntas perimetrales que se pueden abrir 270°, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cierre de puerta mediante enclavamiento doble integrado. Interior con estantes de chapa ciega extraíbles y regulables en altura a lo largo de toda la altura del interior. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Protección contra golpes mediante parachoques perimetral robusto, con entalladuras en los lados transversales para un eventual dispositivo de remolque en el chasis, eficaz también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Fecha de consulta: 04.07.2024,
03:19:30

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer