

Carro de transporte de materiales estériles

Hoja de especificaciones para el artículo 7504648 | STW/M 9StE
1285/751/1471



Datos técnicos

Capacidad:	9 × StE
Carga útil:	170 kg
Peso:	109.062 kg
Ancho:	1285 mm
Profundidad:	751 mm
Altura:	1472 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte para el transporte y almacenamiento de material estéril sobre estantes. Rueda de acero inoxidable 160 mm estándar.

Carro completamente de acero inoxidable de alta calidad, construcción autoportante de serie. Carro de transporte de pared simple, cerrado por todos los lados. El carro de transporte se carga por el lado longitudinal a través de dos puertas de doble pared y doble hoja, que se pueden abrir 270°. Las puertas encajan automáticamente y giran fijadas a barras de empuje verticales mediante bisagras robustas de acero inoxidable. Una cerradura de 2 puntos con un pestillo para el transporte y dispositivo integrado para el precintado en la zona superior de la puerta, junto con piezas superpuestas para bloquear los bordes inferiores de las puertas, garantizan un cierre seguro durante el transporte. La puerta izquierda está además equipada con un listón de batiente que, junto con el perfilado del carro y las juntas labiales, especialmente higiénicas y fáciles de limpiar, protege contra el polvo de forma óptima los artículos transportados. Para mantener la puerta abierta durante el proceso de carga, se utilizan también piezas superpuestas, sin elementos adicionales que tengan que accionarse con el pie o la mano. Pared trasera con triple acanaladura para una mayor rigidez y, a su vez, aislamiento acústico. En los rincones del interior hay soportes verticales con ojales que permiten la colocación a cualquier altura mediante ganchos de estantes de chapa ciega, de alambre y de alambre con sistema de extracción a 1/3. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Construcción de chasis rígida, adecuada para transporte fuera del centro y adaptable a sistemas automáticos de transporte de carros. Protección contra golpes mediante parachoques perimetrales robustos, también eficaces con las puertas abiertas, con entalladuras en los lados transversales para un eventual dispositivo de remolque en el chasis. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2

Fecha de consulta: 04.07.2024,
03:24:13

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer

Carro de transporte de materiales estériles

Hoja de especificaciones para el artículo 7504648 | STW/M 9StE
1285/751/1471

HUPFER
we make work flow

ruedas fijas, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Fecha de consulta: 04.07.2024,
03:24:13

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer