

Góndola de inserción KÄNGURUH-SYSTEM®

Hoja de especificaciones para el artículo 7504650 | KÄ-EG ISO 885/615/1041
16U-Sch



Datos técnicos

Capacidad:	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
Distancia de enganche:	110 mm
Peso:	22 kg
Ancho:	885 mm
Profundidad:	615 mm
Altura:	1041 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Góndola de inserción para colocar cestas de material estéril normalizadas según DIN ISO.

Gestell in stabiler, selbsttragender und hygienischer sowie sterilisierfähiger Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl-Vierkantrrohr mit je 8 Paar fest eingeschweißten U-Profil-Einschubschienen. Sichere Verbindung des Gestells mit der aufnehmenden Systemkomponente (Transportwagen, Übernahmewagen oder Untergestell) durch einen Arretierungsdraht, der durch Anheben an der Oberseite des Gestells entriegelt wird. Nach dem Einfahren des Gestells bis zum Arretierungspunkt und dem Loslassen des Drahtes rastet dieser sicher und hörbar in einen Verriegelungsklotz ein. Für zusätzliche Sicherung sorgen zwei in Längsrichtung unterhalb des Gestells angeordnete Führungsschienen aus Edelstahlblech zusammen mit entsprechenden Führungsrollen an der jeweiligen Systemkomponente. Einschubgestell verfahrbar auf 4 sterilisierfähigen Bockrollen mit Radkörper aus Polymer, \varnothing 75 mm.

Fecha de consulta: 30.01.2025,
19:25:37

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer