

Carro de transporte de contenedores completamente soldado

Datos técnicos



Clasificación higiénica:	Waschanlagentauglich
Capacidad:	3 × StE
Ancho:	724 mm
Profundidad:	754 mm
Altura:	1445 mm

Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.

Carro de transporte de contenedores para el transporte y almacenamiento de contenedores o cestas normalizados para material estéril.

Cuerpo del carro de pared simple cerrado por todos los lados, de ejecución completamente soldada apta para instalaciones de lavado. Puertas de doble hoja de doble pared con juntas perimetrales que se pueden abrir 270°, mecánica de cierre automática, se pueden manejar con una sola mano. Cierre de puerta mediante enclavamiento doble integrado. Interior de serie con guías de apoyo de perfil en L, extraíbles y regulables en altura a lo largo de toda la altura del interior. Guías para apoyar cestas o contenedores para material estéril. Cuatro barras de empuje verticales continuas (2 por cada lado) para maniobrar incluso con las puertas abiertas. Protección contra golpes mediante parachoques perimetral robusto, con entalladuras en los lados transversales para un eventual dispositivo de remolque en el chasis, eficaz también con las puertas abiertas. Carro móvil con 2 ruedas giratorias con freno y bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijadas mediante platinas con varios tornillos.

Fecha de consulta: 04.07.2024,
03:16:37

Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer