

## Carro para maletines de material estéril

Hoja de especificaciones para el artículo 7505990 | STW/M US-1S  
841/769/1000



### Datos técnicos

<b>Carga útil:</b>	30 kg
<b>Ancho:</b>	841 mm
<b>Profundidad:</b>	769 mm
<b>Altura:</b>	1000 mm

*Ejemplo ilustrativo, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, sin decoración.*

Carro para maletines de material estéril para maletines de material estéril para el transporte, el almacenamiento y la disposición de material estéril en contenedores o cestas para el transporte, el almacenamiento y la disposición de material estéril en contenedores o cestas

Carro para maletines de material estéril íntegramente en acero inoxidable de gran calidad, de estructura autoportante en modelo estándar. Carro de pared simple, cerrado por todos sus lados. El carro se carga longitudinalmente a través de una puerta batiente de doble pared que se puede abrir 270°. La puerta de enclavamiento automático está guiada con robustas bisagras de acero inoxidable por una barra de empuje vertical. Un enclavamiento de la puerta, que dispone de un pestillo de transporte, de opción de sellado integrado en la parte superior de la puerta y de adaptadores para bloquear el borde inferior de la puerta, garantiza un cierre seguro durante el transporte. La puerta está equipada adicionalmente con un rodapié de tope de modo que, junto con el perfilado del carro y las juntas labiales especialmente higiénicas y fáciles de limpiar, se logra una protección óptima contra el polvo del material transportado. La retención de la puerta durante la carga también se logra con adaptadores, sin elementos adicionales que deban manejarse con la mano o el pie. Pared trasera con nervadura triple de rodadura para rigidizarla y, a su vez, proporcionar aislamiento acústico. Interior equipado en las esquinas con guías de ranura continuas y verticales en las que se puede enganchar, mediante soportes para colgar y en toda la altura del interior, un estante ciego de acero inoxidable de serie, así como otros estantes opcionales de estantería fija. Estructura del chasis de forma estable, adecuada para el transporte fuera de la empresa y adaptable a los sistemas de transporte automático de carros. Robusto parachoques alrededor efectivo incluso con la puerta abierta, así como dos cantoneras macizas de polímero en las esquinas superiores del cuerpo con barras de empuje ergonómicas integradas, que

Fecha de consulta: 04.07.2024,  
03:19:13

*Todas las indicaciones y medidas son aproximadas, nos reservamos el derecho de introducir modificaciones técnicas. © Hupfer*

## Carro para maletines de material estéril

Hoja de especificaciones para el artículo 7505990 | STW/M US-1S  
841/769/1000

sirven como protección contra colisiones y protegen frente a daños de forma especialmente efectiva tanto el equipo en todo su perímetro como las paredes de las instalaciones del cliente. Carro móvil sobre 2 ruedas giratorias con freno de bloqueo total, 2 ruedas fijas, fijación por platinas atornillables múltiples.