

## Chariot à glissières pour 14 × GN

Fiche technique de l'article 0112505 | RWG/AP 2/14 GN 75-L-U



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

### Caractéristiques techniques

<b>Capacité :</b>	14 × Tablett GN 1/1
<b>Dimension modulaire :</b>	75 mm
<b>Type d'insertion :</b>	Insertion longitudinale
<b>Charge utile :</b>	85 kg
<b>Poids :</b>	21.656 kg
<b>Largeur :</b>	813 mm
<b>Profondeur :</b>	619 mm
<b>Hauteur :</b>	856 mm

Chariot à glissières en exécution basse pour la réception de récipients GN 1/1 et leurs subdivisions.

Chariot avec deux compartiments à structure solide, monocoque et hygiénique en acier inoxydable haut de gamme 25 x 25 mm. 14 paires de rails de support en U soudés avec un écart de 75 mm avec des barres d'arrêt et protections anti-renversement des deux côtés conformes à DIN EN 18867-2. Plaque de recouvrement en tôle de 1,0 mm, chanfreinée de 40 mm de tous les côtés, avec couche insonorisante, utilisable comme plan de travail. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. chariot de transport sur 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt, ø 125 mm, avec fixation à goupille.

Le chariot à glissières RWG / AP 2 / 14 GN 75-L-U proposé par Hupfer offre d'excellentes caractéristiques de manutention du fait de son poids net relativement faible et une capacité jusqu'à 50 % supérieure grâce à son espacement des rails de 75 mm (il est équipé de récipients GN de 150 mm de profondeur, sans couvercle).

Date de consultation : 22.12.2024, 19:19:15 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*