



## Caractéristiques techniques

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Dimension modulaire :</b> | 150 mm   |
| <b>Charge utile :</b>        | 200 kg   |
| <b>Poids :</b>               | 19.11 kg |
| <b>Largeur :</b>             | 1475 mm  |
| <b>Profondeur :</b>          | 575 mm   |
| <b>Hauteur :</b>             | 1200 mm  |

*Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.*

Rayonnage roulant en acier inoxydable haut de gamme en construction hygiénique conforme à DIN 18868-2.

Support d'étagère en tubes de section carrée spéciales 25 x 25 mm, reliés et stabilisés par des croisillons de support transversaux injectés de 50 x 3 mm. Clapets obturateurs supérieurs en plastique afin d'obtenir une finition hygiénique du support d'étagère. Boulons d'appui  $\varnothing$  7 mm soudés avec un écart de 150 mm pour un accrochage aisée des supports d'étagère. Supports grillagés en exécution hygiénique et facile à nettoyer. Renfort du chariot au moyen de 4 raccords longitudinaux 50x20x1,5 mm. 4 roulettes de protection en polyéthylène servent de protection de démarrage. Elles protègent le chariot sur tout le pourtour, ainsi que les murs sur place contre les dommages. Rayonnage roulant avec 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein d'arrêt,  $\varnothing$ 125 mm, avec fixation par trou à l'arrière.

Le rayonnage roulant Hupfer RTW/Z 14-5/1200 offre un large éventail de possibilités individuelles d'utilisation et s'adapte en outre aux espaces et aux températures les plus variés grâce à ses nombreuses possibilités d'équipement.

Date de consultation : 04.07.2024, 17:16:37 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*