

Chariot bain-marie réfrigéré

Fiche technique de l'article 0129470-1 | SPA/K 2GN DW

Caractéristiques techniques



Exemple d'image, sous réserve de modifications techniques, sans décoration.

Capacité :	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Charge utile :	84 kg
Puissance :	365 W
Puissance frigorifique :	340 W
Tension de raccordement :	AC 220-230 V
Courant nominal :	1,6 A
Indice de protection :	Classe 1
Fréquence :	50/60 Hz
Poids :	54 kg
Largeur :	970 mm
Profondeur :	695 mm
Hauteur :	900 mm

Chariot bain-marie réfrigéré statique pour le transport et la distribution de mets froids dans des récipients GN ou de mets et boissons froids emballés individuellement.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Geschlossene Konstruktion mit einer naht- und fugenlos eingeschweißten und vollisolierten Wanne. Wanne zur Aufnahme von Behältern GN 1/1-200 oder kleiner. Durch spezielle Neigung des Bodens rückstandslose Entleerung des Beckens über von außen regelbaren Kugelhahn 1/2". Ablaufhahn gegen versehentliches Öffnen geschützt, jeweilige Einstellung auch aus der Distanz leicht erkennbar. Aktive Kühlung durch unterhalb der Wanne angeordnetes Kühlaggregat mit FCKW-freiem Kältemittel und Rundumverrohrung für eine hohe Kühlleistung. Werksseitig fix eingestellte elektronische Temperaturregelung, stirnseitig bedienbar über Ein-/Aus-Schalter mit integrierter Kontrollleuchte. Stromzufuhr an der Unterseite des Kühlaggregats über formstabiles und ausziehbares Spiralkabel mit Winkelstecker und Aufhängevorrichtung. Fest verschweißtes Rahmengestell aus Vierkantrrohr mit eingeschweißtem, rundum abgekantetem Bord mit umlaufendem Profilrand im Wagenunterbau. Vier massive Abweiserrollen aus Polyethylen unten sowie zwei Stoßbecken aus Polymer an den oberen Korpusecken mit integrierten, ergonomisch geformten Schiebegriffen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl das Gerät rundum als auch bauseitige Wände besonders effektiv vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit Zapfenbefestigung. Der Hupfer Speisenausgabewagen SPA/K 2GN DW bietet durch seinen fix eingestellten Sollwert für die Temperatur innerhalb der Kühlwanne einen problemlosen

Date de consultation : 31.01.2025, 13:03:58 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*

Chariot bain-marie réfrigéré

Fiche technique de l'article 0129470-1 | SPA/K 2GN DW

HUPFER
we make work flow

Kühlverlauf ohne Eis- oder Reifbildung am Kühlaggregat sowie ohne die Notwendigkeit, manuell in die automatischen Abtauzyklen eingreifen zu müssen. Die zwei an den Ecken des Geräts positionierten Schiebegriffe sorgen für optimale Handlingeigenschaften. Die ergonomisch geformten Schiebegriffe gewährleisten zudem einen effektiven Schutz vor Verletzungen an den Händen. Die Bauhöhe von 900 mm entspricht der gängigen Arbeitshöhe in der Speisenverteilung.

Date de consultation : 31.01.2025, 13:03:58 *Toutes les données/dimensions sont des données approximatives, sous réserve de modifications techniques. © Hupfer*